



ENQUIP[®]

IHF3000

**3.000 KGF
(6,600 LBF)**

IHF3000

3.000 KGF (6,600 LBF)



INDICADOR HIDRÁULICO DE FORÇA PARA CHAVES DE TORQUE FLUTUANTE

WIRE TENSION MEASURE DEVICE FOR TONG LINE PULL MEASUREMENT

CARACTERÍSTICAS FEATURES

- Sensor hidrostático fabricado em aço inoxidável de alta resistência, 17-4 PH
- Manômetro indicativo com escalas em Kgf e Lbf, com ponteiro de referência com manopla de ajustagem.
- Fornecimento com válvula de amortecimento para o manômetro.
- Mangueira de interconexão entre indicador e sensor hidrostático, com comprimento total de 6 metros (podemos fornecer maiores comprimentos sob comprimento total de 6 metros (podemos fornecer maiores comprimentos sob consulta).



- *Hydrostatic sensor manufactured in high strength stainless steel, 17-4 PH.*
- *Indicative pressure gauge with scales in Lbf and Kgf, with reference pointer with adjustment handle.*
- *Supplied with damping valve for the pressure gauge.*
- *Interconnection hose between indicator (Gauge) and hydrostatic sensor, with a total length of 6 meters (we can supply longer lengths on request).*



Copyright 2023 - ENQUIP
All Rights Reserved



ENQUIP - Engenharia e Equipamentos Hidráulicos e Mecânicos LTDA
Rua Cel. Laudemiro das Mercês Ferreira, 194 - Loteamento São João
Nova Friburgo / RJ - Brasil
CEP: 28605-250
Telefone (Phone): (22) 2522-0155 / E-mail: enquip@enquip.com.br
Celular (Mobile): (22) 9.8812-4850
www.enquip.com.br



CAT-IHF3000
REV 1
JUN 2023



Visite (Visit):
www.enquip.com.br

 **ENQUIP**[®]

*ENQUIP - Engenharia e Equipamentos Hidráulicos e Mecânicos Ltda.
Rua Cel. Laudemiro das Mercês Ferreira, 194 - Loteamento São João
Nova Friburgo / RJ - Brasil
CEP: 28605-250*

*Telefone (Phone): (22) 2522-0155 / E-mail: enquip@enquip.com.br
Celular (Mobile): (22) 9.8812-4850
www.enquip.com.br*